

2M HD SDI Outdoor IR Bullet Camera



특징

- 1/3", 2Megapixel Progressive scan CMOS
- 영상출력 1920(H) x 1080(V) / 30p
- 영상출력 규격 HD SDI(1.0Vp-p, Composite 75 Ohms)
- 0Lux @ LED ON
- Day&Night(ICR)
- BLC
- 영상회전 기능
- 프라이버시 기능
- UTC(OSD Control over Coax) 지원
- 난반사 없는 구조

사양

모델	HSH-201VRG
촬상 소자	1/3", 2.1Megapixel Progressive scan CMOS
화소수	2010(H) x 1180(V)
초점거리	f=2.8~12mm
IR LED	90 EA
영상 출력	1920(H) x 1080(V) / 30p
영상 출력 규격	HD SDI(1.0Vp-p, Composite 75 Ohms)
최저저도	0.1Lux(50IRE@F.1.2, AGC ON) 0Lux(LED ON)
NR	2DNR / 3DNR
S/N 비	50 dB(AGC Off)
OSD	UTC 지원
AGC	Level Adjustable(0~15)
Day&Night	ICR AUTO / B/W / COLOR / EXT
BLC	LOW / MIDDLE / HIGHT SELECTABLE
화면회전(Mirror)	ON / OFF
모션 감지	4 개
프라이버시 기능	4 개
동작 온도	-10°C ~ 50°C / -14°F ~ 122°F / MAX. 80% RH
동작 온도(작동 중)	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F / MAX. 90% RH
전원/전류	DC 12V, 500mA
외형치수	80(Ø) x 288.8(L) [mm]
무게	600g

사양 및 디자인은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

도면

